PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o. w Morągu
14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 24, tel/fax: +48 (89) 757 47 37
NIP 741-14-44-624 REGON 510459040
www.pwik.usr.pl e-mail: pwik@polbiznes.com

Morąg dnia 16.10.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MORĄGU

Występuje z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkrecyjności na zakup koparko - ładowarki . Zamówienie sektorowe.

Przedmiot zamówienia: jest dostawa fabrycznie nowej Koparko - ładowarka rok produkcji 2020 - 1 szt.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
koparko-ładowarki - sztuk 1.

a) charakterystyka techniczna:

- koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym,
- masa eksploatacyjna maszyny do 8700 kg,
- długość transportowa maszyny do 5,98 m,
- silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 105 KM, bez filtra cząstek stałych DPF i katalizatora DOC, spełniający normę emisji spalin minimum Stage IV (Tier4 Final),
- napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś,
- koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28",
- przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb skrętu krab
- blokada zmiennika momentu obrotowego zmniejszająca zużycie paliwa
- Wszystkie główne komponenty układu napędowego wyprodukowane przez jednego producenta (silnik, skrzynia biegów, mosty)
- średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 9,5 m,
- skrzynia biegów maszyny typu AutoShift, przełączalna pod obciążeniem, minimum sześć biegów w przód, minimum cztery biegi w tył,
- 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,
- system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania,
- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar,
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem (lampką) krańcowego położenia stabilizatorów;
- błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser,
- kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB.

- zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów,
- koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS,
- wyposażenie w instalację hydrauliczną boczną do narzędzi,
- pompa szlamowa z wężami hydraulicznymi 2" – na wyposażeniu koparko – ładowarki,
- kabina operatora z klimatyzacją,
- koparko – ładowarka wyposażona w system monitoringu pracy z abonamentem na 5 lat.

b) osprzęt ładowarkowy koparko - spycharki:

- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą Joysticków,
- musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
- musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania,
- łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki
- widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,
- pojemność łyżki ładowarki minimum 1,3 m^3, szerokość łyżki do 2,5 m,
- maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m,
- udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 500 kg,

c) osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki:

- sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą Joysticków,
- musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego,
- łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm ± 20 mm – 1 szt.,
- łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 800 mm ± 20 mm – 1 szt.,
- łyżka skarpowa montowana na szybkozłącze koparkowe – 1 szt.,
- ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
- głębokość kopania ze standardową łyżką i bez szybkozłącza minimum 5,85 m,
- wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m,
- udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1500 kg,
- siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN,
- instalacja hydrauliczna do młota wyburzeniowego na ramieniu koparki
- koparko – ładowarka musi posiadać jedno szybkozłącze zamontowane na ramieniu koparkowym i drugie takie samo zapasowe.

d) wymagania dodatkowe:

- gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy lub 3000 godzin co upłynie szybciej,
- dostawa koparko-ładowarki w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
- dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki,
- zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki,
- odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 70 km od siedziby zamawiającego,

- zapewniony czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godziny od zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 21 dni od daty jej rozpoczęcia,
- oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,
- dostawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki.

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci/ Wykonawcy spełniający następujące warunki:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich posiadania.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania zamówienia.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów w formie oświadczenia dotyczące w/w punktów.

2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej :

1. Osobiście w siedzibie firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu ul. Dąbrowskiego 24; 14-300 Morąg,
2. Pocztą lub listem poleconym, kurierem na adres Spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu ul. Dąbrowskiego 24; 14-300 Morąg,
3. Termin dostarczania ofert upływa w dniu : 30.10.2020 r.
4. Termin dostarczania przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

3. Kryterium oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

- Cena netto w PLN - maksymalna ilość pkt 80,
- Termin dostawy - maksymalna ilość pkt 20.

4. Zastrzeżenia:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu ul. Dąbrowskiego 24; 14-300 Morąg, do żadnego określonego działania:

- Wydanie mniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu ul. Dąbrowskiego 24; 14-300 Morąg do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje spółki do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu ul. Dąbrowskiego 24; 14-300 Morąg nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów/ wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu ul. Dąbrowskiego 24; 14-300 Morąg zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
i KANALIZACJI Spółka z o.o.
14-300 Morąg, ul. Dąbrowskiego 24
tel. 89 757 47 37, fax 89 521 27 67
NIP 741-14-44-624

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Żołądkowicz